

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

MADAS
Via Valeria Moratello 5/6/7
I – 37045 LEGNAGO (VERONA)
ITALY

est autorisée à utiliser la marque NF 078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)

Désignation	:	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installations de gaz des bâtiments	
Type	:	<i>Remote-controlled shut-off devices with manual reset for gas installations in buildings</i>	
Marque commerciale	:	MADAS	Modèle : M16/RM NC
Trademark	:		<i>Model</i>
Référence(s) commerciale(s)	:	se reporter à la liste en annexe	
Marketing references	:	<i>refer to the appendix</i>	
Pression maximale de service	:	0,5 bar	Classe de température : -20°C/ +60°C
Maximum Operating Pressure	:		<i>Temperature range</i>
Selon norme(s)	:	NF E 29-827 (01/2022)	
According to standard(s)	:		

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 30 avril 2028. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date April 30th, 2028. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 1^{er} juillet 2025

Claudie CANON
Directeur Général

Liste des produits admis à la marque NF / List of certified products

Marque commerciale : **MADAS**
Trademark

Type d'organe de coupure <i>Type of shut-off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension Voltage
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM02C 008	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM02C 002	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM02C 005	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM02C 003	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	24 VCC
électrovanne	NCM02C 001	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM02C 004	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	12 VCC
électrovanne	NCM03C 008	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM03C 002	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM03C 005	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM03C 003	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	24 VCC
électrovanne	NCM03C 001	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM03C 004	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	12 VCC
électrovanne	NCM04C 008	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM04C 002	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	110 V 50-60 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM04C 005	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM04C 003	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	24 VCC
électrovanne	NCM04C 001	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM04C 004	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	12 VCC
électrovanne	NCM05C 008	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM05C 002	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM05C 005	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM05C 003	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	24 VCC
électrovanne	NCM05C 001	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM05C 005	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	12 VCC
électrovanne	NCM06C 008	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM06C 002	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM06C 005	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM06C 003	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	24 VCC
électrovanne	NCM06C 001	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM06C 004	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	12 VCC
électrovanne	NCM07C 008	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	230 V 50-60 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM07C 002	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM07C 005	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM07C 003	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	24 VCC
électrovanne	NCM07C 001	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM07C 004	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	12 VCC
électrovanne	NCM32C 008	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM32C 002	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM32C 005	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM32C 003	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	24 VCC
électrovanne	NCM32C 001	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM32C 004	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	12 VCC
électrovanne	NCM40C 008	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM40C 002	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM40C 005	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM40C 003	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	24 VCC
électrovanne	NCM40C 001	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM40C 004	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	12 VCC

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM50C 008	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM50C 002	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM50C 005	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM50C 003	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	24 VCC
électrovanne	NCM50C 001	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM50C 004	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	12 VCC
électrovanne	NCM02C0036 008	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM02C0036 002	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM02C0036 005	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM02C0036 003	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	24 VCC
électrovanne	NCM02C0036 001	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM02C0036 004	15	NF E 29-827	F	/	Rp 1/2	F	/	Rp 1/2	12 VCC
électrovanne	NCM03C0036 008	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM03C0036 002	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM03C0036 005	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM03C0036 003	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	24 VCC
électrovanne	NCM03C0036 001	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	12 V 50 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM03C0036 004	20	NF E 29-827	F	/	Rp 3/4	F	/	Rp 3/4	12 VCC
électrovanne	NCM04C0036 008	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM04C0036 002	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM04C0036 005	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM04C0036 003	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	24 VCC
électrovanne	NCM04C0036 001	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM04C0036 004	25	NF E 29-827	F	/	Rp 1	F	/	Rp 1	12 VCC
électrovanne	NCM05C0036 008	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM05C0036 002	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM05C0036 005	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM05C0036 003	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	24 VCC
électrovanne	NCM05C0036 001	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM05C0036 005	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	12 VCC
électrovanne	NCM06C0036 008	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM06C0036 002	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM06C0036 005	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM06C0036 003	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	24 VCC

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM06C0036 001	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM06C0036 004	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	12 VCC
électrovanne	NCM07C0036 008	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM07C0036 002	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM07C0036 005	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM07C0036 003	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	24 VCC
électrovanne	NCM07C0036 001	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM07C0036 004	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	12 VCC
électrovanne	NCM32C0036 008	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM32C0036 002	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM32C0036 005	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM32C0036 003	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	24 VCC
électrovanne	NCM32C0036 001	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM32C0036 004	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	12 VCC
électrovanne	NCM40C0036 008	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM40C0036 002	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM40C0036 005	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	24 V 50 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM40C0036 003	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	24 VCC
électrovanne	NCM40C0036 001	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM40C0036 004	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	12 VCC
électrovanne	NCM50C0036 008	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM50C0036 002	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM50C0036 005	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM50C0036 003	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	24 VCC
électrovanne	NCM50C0036 001	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM50C0036 004	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	12 VCC
électrovanne	NCM05C0082 008	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM05C0082 002	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM05C0082 005	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM05C0082 003	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	24 VCC
électrovanne	NCM05C0082 001	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM05C0082 005	32	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/4	F	/	Rp 1 1/4	12 VCC
électrovanne	NCM06C0082 008	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM06C0082 002	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	110 V 50-60 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM06C0082 005	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM06C0082 003	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	24 VCC
électrovanne	NCM06C0082 001	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM06C0082 004	40	NF E 29-827	F	/	Rp 1 1/2	F	/	Rp 1 1/2	12 VCC
électrovanne	NCM07C0082 008	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM07C0082 002	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM07C0082 005	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM07C0082 003	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	24 VCC
électrovanne	NCM07C0082 001	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM07C0082 004	50	NF E 29-827	F	/	Rp 2	F	/	Rp 2	12 VCC
électrovanne	NCM32C0082 008	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM32C0082 002	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM32C0082 005	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM32C0082 003	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	24 VCC
électrovanne	NCM32C0082 001	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM32C0082 004	32	NF E 29-827	/	Bride	DN 32	/	Bride	DN 32	12 VCC
électrovanne	NCM40C0082 008	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	230 V 50-60 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCM40C0082 002	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM40C0082 005	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM40C0082 003	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	24 VCC
électrovanne	NCM40C0082 001	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM40C0082 004	40	NF E 29-827	/	Bride	DN 40	/	Bride	DN 40	12 VCC
électrovanne	NCM50C0082 008	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM50C0082 002	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCM50C0082 005	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	24 V 50 HZ
électrovanne	NCM50C0082 003	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	24 VCC
électrovanne	NCM50C0082 001	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	12 V 50 HZ
électrovanne	NCM50C0082 004	50	NF E 29-827	/	Bride	DN 50	/	Bride	DN 50	12 VCC
électrovanne	NCX08C 008	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C 002	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C 005	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX08C 003	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC
électrovanne	NCX08C 001	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX08C 004	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 VCC

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCX09C 008	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C 002	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C 005	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C 003	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
électrovanne	NCX09C 001	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C 004	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
électrovanne	NCX10C 008	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C 002	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C 005	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C 003	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
électrovanne	NCX10C 001	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C 004	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
électrovanne	NCX08C0036 008	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C0036 002	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C0036 005	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX08C0036 003	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC
électrovanne	NCX08C0036 001	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCX08C0036 004	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 VCC
électrovanne	NCX09C0036 008	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C0036 002	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C0036 005	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C0036 003	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
électrovanne	NCX09C0036 001	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C0036 004	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
électrovanne	NCX10C0036 008	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C0036 002	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C0036 005	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C0036 003	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
électrovanne	NCX10C0036 001	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C0036 004	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
électrovanne	NCX08C M008	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C M002	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C M005	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX08C M003	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCX08C M001	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX08C M004	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 VCC
électrovanne	NCX09C M008	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C M002	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C M005	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C M003	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
électrovanne	NCX09C M001	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C M004	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
électrovanne	NCX10C M008	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C M002	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C M005	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C M003	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
électrovanne	NCX10C M001	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C M004	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
électrovanne	NCX08C0036 M008	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C0036 M002	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX08C0036 M005	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ

Type d'organe de coupure <i>Type of shut- off device</i>	Référence commerciale <i>Product reference</i>	DN <i>DN</i>	Spécification de référence <i>Reference document</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>			Tension <i>Voltage</i>
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
électrovanne	NCX08C0036 M003	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC
électrovanne	NCX08C0036 M001	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX08C0036 M004	65	NF E 29-827	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 VCC
électrovanne	NCX09C0036 M008	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C0036 M002	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX09C0036 M005	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C0036 M003	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
électrovanne	NCX09C0036 M001	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX09C0036 M004	80	NF E 29-827	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
électrovanne	NCX10C0036 M008	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C0036 M002	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
électrovanne	NCX10C0036 M005	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C0036 M003	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
électrovanne	NCX10C0036 M001	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
électrovanne	NCX10C0036 M004	100	NF E 29-827	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC



ROB-GAZ

ANNEXE

N° ROB 150-00
Révision 1

Marque NF ROB-GAZ n°078
NF ROB-GAZ Mark no.078

Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ Matière
- ◆ DN
- ◆ MOP (Pression maximale de Service)
- ◆ Classe de température (pour organes de coupure)
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Étanchéité
- ◆ Débit repère (pour organes de coupure)
- ◆ Couple/force de manœuvre (pour organes de coupure)
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Endurance (pour organes de coupure)
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

Main certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ Material
- ◆ DN
- ◆ MOP (Maximum Operating Pressure)
- ◆ Temperature range (for shut-off devices)
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Rated flow rate (for shut-off devices)
- ◆ Operating torque/force (for shut-off devices)
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Endurance (for shut-off devices)
- ◆ Marking, instructions for use, packaging

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet www.certigaz.fr

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site www.certigaz.fr